



Genel Özellikler

Stand By	kVA	1120
	kW	896
Prime	kVA	1020
	kW	816
Frekans	Hz	50
Soğutma Metodu	Su soğutmalı	


1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklenmeye izin verebilir.

3 Continuous çalışma: Tanımlanan gücün tamamının (%100'ünü) sınırsız saat kullanımıdır. Tanımlanan gücün üzerinde aşırı yükleme yapılamaz. Şebeke enerjisinin olmadığı yerlerde kullanım içindir.




BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR



KABİNLİ

L (mm)	Genişlik W (mm)	Yükseklik H (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı Kapasitesi
4800	1800	2980	7909	1450



KABİNSİZ

L (mm)	Genişlik W (mm)	Yükseklik H (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı Kapasitesi
4140	1800	2980	7909	1450

Güneydoğu Güç Sis. Mak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Marka	: BAUDOUIN
Model	: 12M26G1100/5
Motor Gücü Standby (kW/hp) Güç	: 973
Motor Gücü Prime (kW/hp) Güç	: 889
Motor Devri(rpm) (d/dk)	: 1500
Silindir Sayısı	: 12
Silindir Düzeni	: Sıralı
Silindir Hacmi (lt)	: 31,8
Sıkıştırma Oranı	: 15,7:1
Bore And Stroke (mm)	: 150*150
Yakıt Sarfıyatı (lt/h) %100 Tam Yük	: 207,1
Yakıt Sarfıyatı (lt/h) %75 Tam Yük	: 155,3
Yakıt Sarfıyatı (lt/h) %50 Tam Yük	: 106,6
Governör Tipi	: Elektronik
Püskürtme Şekli	: Direkt
Emme Sistemi	: TURBO ŞARJ AFTERCOOLER
Soğutma Şekli	: Su soğutmalı
Motor Yağı Kapasitesi (lt)	: 114
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt)	: 154

KABİN ÖZELLİK & OPSİYONLARI

Modüler Dizayn Edilebilir Kabin Tasarımı
Kilitlenebilir Kabin Kapakları
Yanmaz ve Ses Önleyici Sünger
Titreşim Azaltıcı Takozlar
Taşımaya Uygun Tasarım
Korozyon ve Paslanmaya Uygun Boya
Kabin İçi Aydınlatma
Kritik Tip Susturucu

**ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ**

Marka	: GENPLUS
Model	: GK400-800N
Faz Sayısı	: 3
Frekans (Hz)	: 50
Koruma Sınıfı	: 0,8
Güç (kVA)	: IP23
İzolasyon Sınıfı	: 1130
Yatak Sayısı	: H
Voltaj (V)	: 400
Otomatik Voltaj Regülatörü	: 1
Voltaj Regülasyonu	: $\pm 1\%$

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

LCD Ekran Paneli
Uzaktan Kontrol Sistemi
Otomatik ve Manuel Çalıştırma Opsiyonları
DC Voltaj Ölçümü
Jeneratör - Şebeke Kontrol Voltaj
Değerleri İzleme

**Motor ve Alternatör Opsiyonları**

Yağ Isıtıcısı	PMG İkaz Sistemi+AVR
Tropikal Tip Radyatör	Çıkış Şalteri
Yakıt Su Ayırıcı Filtre	Rutubet Önleyici