

GENPLUS JENERATÖR



Genel Özellikler

Stand By	kVA	1250
	kW	1000
Prime	kVA	1137.5
	kW	910
Frekans	Hz	50
Soğutma Metodu	Su soğutmalı	


1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklenmeye izin verebilir.

3 Continuous çalışma: Tanımlanan gücün tamamının (%100'ünü) sınırsız saat kullanımıdır. Tanımlanan gücün üzerinde aşırı yükleme yapılamaz. Şebeke enerjisinin olmadığı yerlerde kullanım içindir.




BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR



KABİNLİ

L (mm)	Genişlik W (mm)	Yükseklik H (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı Kapasitesi
5276	2100	3350	9863	1350



KABİNSİZ

L (mm)	Genişlik W (mm)	Yükseklik H (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı Kapasitesi
4700	2100	3200	8583	1350

Güneydoğu Güç Sis. Mak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Marka	: CUMMINS
Model	: KTA38-G9
Motor Gücü Standby (kW/hp) Güç	: 1053
Motor Devri(rpm) (d/dk)	: 1500
Silindir Sayısı	: 12
Silindir Hacmi (lt)	: 37.8
Sıkıştırma Oranı	: 13.9:1
Bore And Stroke (mm)	: 159*159
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %100 Tam Yük	: 256
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %75 Tam Yük	: 196
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %50 Tam Yük	: 137
Governör Tipi	: ELEKTRONİK
Püskürtme Şekli	: Direkt
Emme Sistemi	: TURBOŞARJ - AFTERCOOLER
Soğutma Şekli	: Su
Motor Yağı Kapasitesi (lt)	: 135
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt)	: 230

KABİN ÖZELLİK & OPSİYONLARI

Modüler Dizayn Edilebilir Kabin Tasarımı
Kilitlenebilir Kabin Kapakları
Yanmaz ve Ses Önleyici Sünger
Titreşim Azaltıcı Takozlar
Taşımaya Uygun Tasarım
Korozyon ve Paslanmaya Uygun Boya
Kabin İçi Aydınlatma
Kritik Tip Susturucu

**ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ**

Marka	: GENPLUS
Model	: GK400-900N
Faz Sayısı	: 3
Frekans (Hz)	: 50
Güç Faktörü (cos.)	: 0.8
Koruma Sınıfı	: IP23
Güç (kVA)	: 1258
İzolasyon Sınıfı	: H Sınıfı
Voltaj (V)	: 400

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

LCD Ekran Paneli
Uzaktan Kontrol Sistemi
Otomatik ve Manuel Çalıştırma Opsiyonları
DC Voltaj Ölçümü
Jeneratör - Şebeke Kontrol Voltaj
Değerleri İzleme

**Motor ve Alternatör Opsiyonları**

Yağ Isıtıcısı	PMG İkaz Sistemi+AVR
Tropikal Tip Radyatör	Çıkış Şalteri
Yakıt Su Ayırıcı Filtre	Rutubet Önleyici