GENPLUS JENERATÖR

IVECO MOTORS FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Genel Özellikler

Stand By	kVA	190
	kW	152
Prime	kVA	170
	kW	136
Frekans	Hz	50
Soğutma Metodu	Su soğutmalı	

1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.

2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1/12 saat %10 aşırı yüklenmeye izin verebilir.

3 Continuous çalışma: Tanımlanan gücün tamamının (%100'ünü) sınırsız saat kullanımıdır. Tanımlanan gücün üzerinde aşırı yükleme yapılamaz. Şebeke enerjisinin olmadığı yerlerde kullanım içindir.

BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR





KABİNLİ

L (mm)	Genişlik W (mm)	Yükseklik H (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı Kapasitesi
3220	1100	1845	1788	272

KABİNSİZ

L (mm)	Genişlik W (mm)	Yükseklik H (mm)	Ağırlık (kg)	Yakıt Tankı Kapasitesi
2550	1100	1640	1482	272

Güneydoğu Güç Sis. Mak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sanayi, 60317 Nolu Sok. No:13, 27100 Şehitkamil/Gaziantep
satis@genplus.com.tr
+90 342 324 24 41

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Marka	: FPT - IVECO
Model	: NEF67TM4A.S500
Motor Gücü Standby (kW/hp) Güç	: 170
Motor Gücü Prime (kW/hp) Güç	: 154.7
Motor Devri(rpm) (d/dk)	: 1500
Silindir Sayısı	: 6
Silindir Düzeni	: Sıralı
Silindir Hacmi (lt)	: 6.7
Sıkıştırma Oranı	: 17,5:1
Bore And Stroke (mm)	: 104*132
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %100 Tam Yük	: 36.6
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %75 Tam Yük	: 29.4
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %50 Tam Yük	: 18
Governör Tipi	: MEKANİK
Püskürtme Şekli	: Direkt
Emme Sistemi	: TURBOŞARJ - AFTERCOOLER
Soğutma Şekli	: Su
Motor Yağı Kapasitesi (lt)	: 17.2
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt)	: 25.5

KABİN ÖZELLİK & OPSİYONLARI

Modüler Dizayn Edilebilir Kabin Tasarımı
Kilitlenebilir Kabin Kapakları
Yanmaz ve Ses Önleyici Sünger
Titreşim Azaltıcı Takozlar
Taşımaya Uygun Tasarım
Korozyon ve Paslanmaya Uygun Boya
Kabin İçi Aydınlatma
Kritik Tip Susturucu

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Marka	: GENPLUS
Model	: GK280-165N
Faz Sayısı	: 3
Frekans (Hz)	: 50
Güç Faktörü (cos.)	: 0.8
Koruma Sınıfı	: IP23
Güç (kVA)	: 200
İzolasyon Sınıfı	: H Sınıfı
Voltaj (V)	: 400
Otomatik Voltaj Regülatörü	: SX460
Voltaj Regülasyonu	: ±1%

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

LCD Ekran Paneli
Uzaktan Kontrol Sistemi
Otomatik ve Manuel Çalıştırma Opsiyonları
DC Voltaj Ölçümü
Jeneratör - Şebeke Kontrol Voltaj
Değerleri İzleme

Motor ve Alternatör Opsiyonları

Yağ Isıtıcısı
Tropikal Tip Radyatör
Yakıt Su Ayırıcı Filtre
PMG İkaz Sistemi+AVR
Çıkış Şalteri
Rutubet Önleyici

Sanayi, 60317 Nolu Sok. No:13, 27100 Şehitkamil/Gaziantep satis@genplus.com.tr +90 342 324 24 41