



G YD 22

YANGDONG
MOTORLU DİZEL JENERATÖR GRUBU

STANDBY	KVA	22
	KW	17.60
PRIME	KVA	20
	KW	16

SÜREKLİ GÜÇ

Belirtilen gücün %100 kullanım gücüdür. Elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde kullanılan gücü ifade eder.

STANDBY GÜÇ

Teknik dökümanda ifade edilen yükün değişken yük altında sınırlı sürede ortalama %70 yük değerinde çalışma gücüdür. Elektrik enerjisinin olduğu alanlarda yedek güç kaynağı olarak kullanılabilir.

PRIME GÜÇ

Değişken yük altında sürekli çalışma gücünü ifade etmektedir. 12 saatlik çalışma periyotlar aralığında aşırı yükte maksimum 1 saat süre ile çalışma yapılabilir. Fazla yükte 1 saat sürekli çalışma yapılamaz.

Su Soğutmalı



Ses İzolasyon Kabini



Dizel



Uyarı Sistemi



Uzaktan Bağlantı




50/60 hz



Bakım Onarım



3 Faz



KABİNLİ ÖLÇÜLER

ÖLÇÜLER (E*B*Y*) MM :

900*2000*1200

AĞIRLIK

645 KG

YAKIT KAPASİTESİ

115 LT

KABİNSİZ ÖLÇÜLER

900*1650*1400

515 KG

115 LT



Güneydoğu Güç Sis. Mak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MOTOR ÖZELLİKLERİ:

Marka:	Yangdong
Model:	YND485D
Motor Gücü Standby (kW/hp) Güç:	18.7/25.2
Motor Gücü Prime (kW/hp) Güç:	17/23
Motor Devri (rpm) (d/dk):	1500
Silindir Sayısı:	4
Silindir Düzeni:	Sıralı
Silindir Hacmi (lt):	2,15 lt
Sıkıştırma Oranı:	18
Bore And Stroke (mm):	85mm*95mm
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %100 Tam Yük:	5,5
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %75 Tam Yük:	4,2
Yakıt Sarfiyatı (lt/h) %50 Tam Yük:	2,8
Governör Tipi:	Mekanik
Püskürtme şekli:	Direkt
Emme Sistemi:	Doğal Emiş
Soğutma Şekli:	Su Soğutmalı
Motor Yağı Kapasitesi (lt):	6,7 lt
Soyutma Suyu Kapasitesi (lt):	9 lt

MOTOR VE ALTERNATÖR OPSİYONLARI

- *Yağ Isıtıcısı
- *Tropikal Tip Radyatör
- *Yakıt Su Ayırıcı Filtre
- *PMG İkaz Sistemi+AVR
- *Çıkış Şalteri
- *Rutubet Önleyici

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ:

Marka:	Genplus
Model:	GPYS184E
Faz Sayısı:	3
Frekans (Hz):	50
Güç Faktörü (cos.):	0,8
Koruma Sınıfı:	IP23
Güç (KVA):	24,75
İzolasyon Sınıfı:	H
Yatak Sayısı:	Tek
Kutup Sayısı:	4
Bağlantı Tipi:	Star
Voltaj (V):	400V
Otomatik Voltaj Regülatörü :	AS440
Voltaj Regülasyonu:	+1%

KABİN ÖZELLİK & OPSİYONLARI

- *Modüler Dizayn Edilebilir Kabin Tasarımı
- *Kilitlenebilir Kabin Kapakları
- *Yanmaz Ve Ses Önleyici Sünger
- *Titreşim Azaltıcı Takozlar
- *Taşımaya Uygun Tasarım
- *Krozyon Ve Paslanmaya Uygun Boya
- *Kabin İçi Aydınlatma
- *Kritik Tip Susturucu

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

- *LCD Ekran Paneli
- *Uzaktan Kontrol Sistemi
- *Otomatik ve Manuel Çalıştırma Opsiyonları
- *DC Voltaj Ölçümü
- *Jeneratör – Şebeke Kontrol Voltaj Değerleri İzleme